



Specificaties Ledvance Downlight Slim  
Alu Aluminium Wit 13W 1300lm 90D -  
840 Koel Wit | Zaagmaat 150 - IP44 -  
Dali Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer    | 254861                                  |
| EAN              | 4099854441912                           |
| Merk             | Ledvance                                |
| Fabrikantnaam    | DL SLIM ALU DA D150 V 13W MS 840 WTLEDV |
| Garantie         | 5 jaar                                  |
| Levensduur (uur) | 50000                                   |

## Technische Informatie

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Noodverlichting        | Nee              |
| Kantelbaar             | Nee              |
| Technologie            | LED Geïntegreerd |
| Vervangt (Watt)        | 1x18             |
| Wattage                | 13               |
| Netspanning (Volt)     | 220-240          |
| Dimbaar                | Dimbaar met Dali |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 1300             |
| Lumen per watt         | 100              |
| Gradenbundel (graden)  | 90               |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit     |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit    |

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Kleurweergave (Ra)      | 80-89 - Goede kleurweergave  |
| Lichtkleur              | Wit                          |
| Kleurinstelling         | Enkele kleur                 |
| Powerfactor             | >0.90                        |
| UGR - Verblindingsgraad | < 23 - Voor algemene ruimtes |
| Optische Afdekking      | Opal                         |

## Armatuur Informatie

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Montage                  | Inbouw                 |
| Zaagmaat (mm)            | 150                    |
| IP-Waarde                | IP44 - Spatwaterdicht  |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule      |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +40             |
| Behuizing                | Aluminium              |
| Kleur Armatuur           | Wit                    |
| Armatuur Aansluiting     | PI [Push-in connector] |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 23  |
| Diameter (mm) | 162 |
| Breedte (mm)  | 162 |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|